

8-3-2 地盤沈下

(1) 調査

1) 調査項目等

調査項目	調査の手法及び調査地域等
・地盤沈下の発生状況	文献調査：地盤沈下関連の文献、資料を収集し整理した。 調査地域：対象事業実施区域及びその周囲の内、山岳トンネル、車両基地を対象にトンネルの工事及び鉄道施設の供用に係る地盤沈下が生じるおそれがあると考えられる地域とした。

2) 調査結果

「本編 第4章 4-2-1 (3) 2)地盤」に示すとおり、対象事業実施区域及びその周囲は岐阜県における揚水に係る自主規制の規制地域に該当せず、また、対象事業実施区域及びその周囲は「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」に基づく規制地域及び観測地域に該当していないため、東海三県地盤沈下調査会による一級水準測量調査等は実施されていないことから、地盤沈下の発生は確認できなかった。

(2) 予測及び評価

1) トンネルの工事

ア. 予測

ア) 予測項目等

予測項目	予測の手法及び予測地域等
・トンネルの工事に係る地盤沈下	予測手法：事業の実施に伴う地盤沈下について、周辺の地層を考慮して、定性的に予測した。 予測地域：トンネルの工事に係る地盤沈下の生じるおそれがあると認められる地域として、調査地域と同様とした。 予測時期：工事中とした。

イ) 予測結果

トンネル区間の地質は、「本編 第4章 図 4-2-1-13」に示すとおりであり、岩盤部では、地山が安定しているため地盤沈下が生じることはないとして予測する。未固結層部及び土被りが小さい区間等で地山が緩むおそれのある箇所では、地質の状況に応じて適切な補助工法を採用し、地山の安定を確保するため、地盤沈下が生じることはないとして予測する。

イ. 環境保全措置

本事業では、計画の立案の段階において、「適切な構造及び工法の採用」について検討した。さらに、事業者により実行可能な範囲内で、トンネルの工事による地盤沈下に係る環境影響を回避又は低減することを目的として、環境保全措置の検討を行った。

環境保全措置を表 8-3-2-1 に示す。

表 8-3-2-1 環境保全措置

環境保全措置	実施の適否	適否の理由
適切な構造及び工法の採用	適	土被りが小さく、地山の地質条件が良くない場合には、先行支保工（フォアパイリング等）などの補助工法を適切に採用することで、地山の安定を確保することが可能であり、環境保全措置として採用する。

ウ. 事後調査

採用した予測手法は、その予測精度に係る知見が蓄積されていると判断でき予測の不確実性の程度が小さいこと、また採用した環境保全措置についても効果に係る知見が蓄積されていると判断できることから、環境影響評価法に基づく事後調査はしない。

エ. 評価

7) 評価項目等

評価項目	評価手法
・トンネルの工事に係る地盤沈下	・回避又は低減に係る評価 調査・予測結果及び環境保全措置の検討を行った結果について、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、見解を明らかにすることにより行った。

1) 評価結果

a) 回避又は低減に係る評価

本事業では、トンネルの工事の実施に係る地盤沈下を低減させるため、表 8-3-2-1 に示した環境保全措置を確実に実施することから、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減が図られていると評価する。

2) 鉄道施設（車両基地）の供用

ア. 予測

7) 予測項目等

予測項目	予測の手法及び予測地域等
・鉄道施設の供用における地下水の揚水に伴う地盤沈下	<p>予測手法：鉄道施設の供用における地下水の揚水に伴う地盤沈下について、周辺の地層を考慮して、定性的に予測した。</p> <p>予測地域：鉄道施設の供用における地下水の揚水に伴う地盤沈下の生じるおそれがあると認められる地域として、調査地域と同様とした。</p> <p>予測時期：鉄道施設の供用時とした。</p>

1) 予測結果

「8-2-3 地下水の水質及び水位」に示すとおり、上水道をできる限り活用することを基本とし、必要に応じて鉄道施設（車両基地）の供用における地下水の揚水は、周辺の水利用等に配慮し、敷地内において、適切な揚水位置や揚水量を計画する。その際、浅層の地下水は、降雨等により変化するため、安定的な揚水量を確保可能な深層の地下水を対象に揚水することを計画する。そのため、地下水の揚水に伴う深層の地下水の低下が発生するおそれがあるが、鉄道施設（車両基地）及びその周辺の表層地質は、「本編 第4章 図4-2-1-13」に示すとおりであり、洪積層の土岐砂礫層が分布しており、透水性の低い難透水層が形成されていると想定されることから、その影響が浅層の地下水に及ぶ可能性は小さい。

したがって、地下水の揚水に伴う浅層の地下水の水位低下の影響は小さいと考えられ、これに伴う地盤沈下の生じるおそれはほとんどないと予測する。

イ. 環境保全措置

本事業では、計画の立案の段階において、「適切な揚水位置や揚水量の計画」について検討した。さらに、事業者により実行可能な範囲内で、鉄道施設（車両基地）の供用による地盤沈下に係る環境影響を回避又は低減することを目的として、環境保全措置を行った。

環境保全措置を表 8-3-2-2 に示す。

表 8-3-2-2 環境保全措置

環境保全措置	実施の適否	適否の理由
適切な揚水位置や揚水量の計画	適	周辺の水利用調査等を行い、できる限り影響が生じないように、上水道も活用しながら揚水位置や揚水量を計画することで、地下水の水位低下による地盤沈下を低減できることから、環境保全措置として採用する。
上水道からの取水	適	上水道から取水を行うことで、地下水の揚水量を抑制し、地下水の水位低下による地盤沈下への影響を低減できることから、環境保全措置として採用する。

ウ. 事後調査

採用した予測手法は、その予測精度に係る知見が蓄積されていると判断でき予測の不確実性の程度が小さいこと、また採用した環境保全措置についても効果に係る知見が蓄積されていると判断できることから、環境影響評価法に基づく事後調査はしない。

エ. 評価

7) 評価項目等

評価項目	評価手法
・鉄道施設の供用に係る地盤沈下	・回避又は低減に係る評価 調査・予測結果及び環境保全措置の検討を行った結果について、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減がなされているか、見解を明らかにすることにより行った。

1) 評価結果

a) 回避又は低減に係る評価

本事業では、鉄道施設（車両基地）の供用における地下水の揚水に伴う地盤沈下を回避又は低減させるため、表 8-3-2-2 に示した環境保全措置を確実に採用することから、事業者により実行可能な範囲内で低減が図られていると評価する。